

# 味ル両面

## 建材仮止め両面テープ

PT-555 1.1mm厚 × 20mm幅 × 10m巻



凸凹面対応 VOC対策品 各種建築ボード

本品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を使用していません。

○テープ幅:20mm ○テープ長:10m ○基材:ポリエチレンフォーム ○粘着剤:アクリル系エマルジョン ○剥離紙:紙 ○MADE IN TAIWAN ※特殊な用途に使用される場合はご相談下さい。

**使用上のご注意** ●接着する面の水分・油分・ホコリなどをきれいに拭き取って下さい。●テープを貼った後は、よく圧着して下さい。●負荷のかかる垂直面・天井面の部材は、ビス・ネジ等で固定してご利用下さい。●粘着力が強いので、一度付着すると剥離しやすいためご注意ください。●電気の絶縁用には使用しないで下さい。●直接肌に貼らないで下さい。●本来の使用目的以外でのご利用はおやめ下さい。●直射日光の当たらない涼しい場所で保管して下さい。●幼児の手の届かない場所に保管して下さい。●低温ではり合わせる場合は、テープ及び材料を温めてはり合わせると、より充分な接着強さが得られます。

□製品の仕様は予告なく変更されることがあります。□ご使用の際は必ず用途に合っているかテストしご確認ください。□ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので確認のうえ、ご使用下さい。

JANコード：4582366446006

基材	ポリエチレンフォーム
粘着剤	アクリル系エマルジョン
粘着力	9.5
タック	32
入数	60巻